

TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ

ŘADOVÝ DŮM TYP B, "PRAVÁ" VARIANTA

ozn. na výkrese	POPIS	SCHEMA (pohled z vnitřní strany)	ROZMĚR (mm)	POČET			ZASKLENÍ	BAREVNÝ ODSTÍN	POZNÁMKA
				1.NP	2.NP	celkem			
01	vstupní dveře, jednokřídlové, prosklené otvirové plastové		1100 x 2150 rozměr stavebního otvoru	1	-	1	izolační dvojsklo U=1,1	bílá	
02	balkonové dveře trojřídlové 1.kř.otočné a sklopné 2.křídlo otočné 3.křídlo pevné plastové		2700 x 2150 rozměr stavebního otvoru	1	-	1	izolační dvojsklo U=1,1	bílá	
03	balkonové dveře dvoukřídlové 1.kř.otočné a sklopné 2.křídlo otočné plastové		1800 x 2150 rozměr stavebního otvoru	1	-	1	izolační dvojsklo U=1,1	bílá	
04	balkonové dveře dvoukřídlové 1.křídlo otočné 2.křídlo pevné plastové		1600 x 1980 rozměr stavebního otvoru	-	1	1	izolační dvojsklo U=1,1	bílá	
05	okno dvoukřídlové 1.kř.otočné a sklopné 2.křídlo otočné spodní díl pevný plastové		1800 x 2150 rozměr stavebního otvoru	-	1	1	izolační dvojsklo U=1,1	bílá	
06	garážová vrata seškrtná zateplená		2400 x 2150 světlostřivý rozměr	1	-	1		bílá	

TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ

ŘADOVÝ DŮM TYP B, "PRAVÁ" VARIANTA

ozn. na výkrese	POPIS	SCHEMA	ROZMĚR (mm)	POČET			ZASKLENÍ	BAREVNÝ ODSTÍN	POZNÁMKA
				1.NP	2.NP	celkem			
08L	vnitřní dveře dřevěné pině hladké dýhované jednokřídlové otočné zárubeň obložková		900 x 1970 světlostřivý rozměr	1	-	1			
09L	vnitřní dveře dřevěné pině hladké dýhované jednokřídlové otočné zárubeň obložková		800 x 1970 světlostřivý rozměr	-	1	1			
09P	vnitřní dveře dřevěné pině hladké dýhované jednokřídlové otočné zárubeň obložková		800 x 1970 světlostřivý rozměr	-	3	3			
10P	vnitřní dveře dřevěné pině hladké dýhované jednokřídlové otočné zárubeň obložková		700 x 1970 světlostřivý rozměr	1	-	1			
11L	vnitřní dveře dřevěné pině hladké dýhované jednokřídlové otočné zárubeň obložková		700 x 1970 světlostřivý rozměr	-	2	2			
12L	vnitřní dveře dřevěné pině hladké dýhované jednokřídlové otočné zárubeň obložková		600 x 1970 světlostřivý rozměr	1	-	1			
13P	vnitřní dveře dřevěné pině hladké dýhované jednokřídlové otočné zárubeň ocelová		600 x 1970 světlostřivý rozměr	1	-	1			prové požární odolnost EW 15 D3

TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ

ŘADOVÝ DŮM TYP B, "LEVÁ" VARIANTA

ozn. na výkrese	POPIS	SCHEMA (pohled z vnitřní strany)	ROZMĚR (mm)	POČET			ZASKLENÍ	BAREVNÝ ODSTÍN	POZNÁMKA
				1.NP	2.NP	celkem			
01	vstupní dveře, jednokřídlové, prosklené otvirové plastové		1100 x 2150 rozměr stavebního otvoru	1	-	1	izolační dvojsklo U=1,1	bílá	
02	balkonové dveře trojřídlové 1.kř.otočné a sklopné 2.křídlo otočné 3.křídlo pevné plastové		2700 x 2150 rozměr stavebního otvoru	1	-	1	izolační dvojsklo U=1,1	bílá	
03	balkonové dveře dvoukřídlové 1.kř.otočné a sklopné 2.křídlo otočné plastové		1800 x 2150 rozměr stavebního otvoru	1	-	1	izolační dvojsklo U=1,1	bílá	
04	balkonové dveře dvoukřídlové 1.křídlo otočné 2.křídlo pevné plastové		1600 x 1980 rozměr stavebního otvoru	-	1	1	izolační dvojsklo U=1,1	bílá	
05	okno dvoukřídlové 1.kř.otočné a sklopné 2.křídlo otočné spodní díl pevný plastové		1800 x 2150 rozměr stavebního otvoru	-	1	1	izolační dvojsklo U=1,1	bílá	
06	garážová vrata seškrtná zateplená		2400 x 2150 světlostřivý rozměr	1	-	1		bílá	

TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ

ŘADOVÝ DŮM TYP B, "LEVÁ" VARIANTA

ozn. na výkrese	POPIS	SCHEMA	ROZMĚR (mm)	POČET			ZASKLENÍ	BAREVNÝ ODSTÍN	POZNÁMKA
				1.NP	2.NP	celkem			
08P	vnitřní dveře dřevěné pině hladké dýhované jednokřídlové otočné zárubeň obložková		900 x 1970 světlostřivý rozměr	1	-	1			
09P	vnitřní dveře dřevěné pině hladké dýhované jednokřídlové otočné zárubeň obložková		800 x 1970 světlostřivý rozměr	-	1	1			
09L	vnitřní dveře dřevěné pině hladké dýhované jednokřídlové otočné zárubeň obložková		800 x 1970 světlostřivý rozměr	-	3	3			
10L	vnitřní dveře dřevěné pině hladké dýhované jednokřídlové otočné zárubeň obložková		700 x 1970 světlostřivý rozměr	1	-	1			
11P	vnitřní dveře dřevěné pině hladké dýhované jednokřídlové otočné zárubeň obložková		700 x 1970 světlostřivý rozměr	-	2	2			
12P	vnitřní dveře dřevěné pině hladké dýhované jednokřídlové otočné zárubeň obložková		600 x 1970 světlostřivý rozměr	1	-	1			
13L	vnitřní dveře dřevěné pině hladké dýhované jednokřídlové otočné zárubeň ocelová		600 x 1970 světlostřivý rozměr	1	-	1			prové požární odolnost EW 15 D3